



Virgola Business

VIRGOLA BUSINESS fornisce un'acqua frizzante con un alto tasso di frizzantezza che mantiene le sue bollicine e la sua freschezza fino a 40 minuti, anche in contenitori non tappati. L'intensità di carbonatazione è completamente regolabile e si possono spillare fino a 2,2 litri di acqua frizzante in un solo gesto, il tutto grazie al sistema brevettato CARBONv per la creazione di acqua frizzante, che crea il perfetto equilibrio tra temperatura dell'acqua e grammi di CO₂.

Un brevetto unico di raffreddamento dell'acqua che combina i migliori benefici del banco di ghiaccio con le prestazioni del sistema a secco; il risultato è una capacità di raffreddamento superiore del 30% rispetto ai due sistemi, il che significa che è possibile erogare grandi quantità di acqua senza mai perdere la freschezza, anche nelle situazioni più estreme, come in piena estate o quando l'erogatore è posizionato in luoghi chiusi e poco ventilati. HYBRIDCOOL è abbinato al sistema di ventilazione intelligente che, grazie a specifici sensori, attiva la ventola di raffreddamento senza mai bloccare l'apparecchio. Questo significa che VIRGOLA BUSINESS può essere installato affiancato ad ogni parete, senza doversi preoccupare di creare specifiche prese d'aria.

La tecnologia HYBRIDCOOL non solo presenta enormi vantaggi in termini di refrigerazione dell'acqua, ma grazie alla dinamica del suo funzionamento, è in grado di ridurre drasticamente il consumo energetico dell'erogatore, e con soli 25 € all'anno di stand-by, può essere definita a pieni voti ecologica. Ciò che causa il maggior consumo di energia nei comuni refrigeratori d'acqua è l'uso del sistema del banco di ghiaccio, che nei piccoli refrigeratori d'acqua è una tecnologia obsoleta ed estremamente costosa in termini di consumo energetico.

CODICE	PRODOTTO
8500864	Frigogastore VIRGOLA BUSINESS



Tipologia acqua
potabile



Temperatura acqua
erogata
Min 4 °C - Max 12 °C



Produzione di acqua
fredda e gassata
20 l/h

CARATTERISTICHE	PARAMETRI
Filtrazione	Filtro Silver MINI
Bombola CO ₂	600gr
Capacità di raffreddamento	20 lt/h Δ.t 10°
Tensione di alimentazione	220-240V 50Hz 7.73 A
Massimo consumo di energia	160W - 0.7 A
Temperatura di esercizio	5-35°C
Potenza assorbita dal compressore	1/10 Hp 80W
Gas refrigerante	R-600a
Capacità del sistema di carbonatazione	1,6l
Pompa di carico del gasatore	Membrane
Temperatura dell'acqua erogata	4-12°C
Temperatura dell'acqua fredda	4-12°C
Pressione operativa min-max	2-6 Bar / 200-600 kPa
Capacità della vaschetta raccogli gocce	800 ml
Dispositivo anti allagamento	elettrovalvola ingresso acqua
Pressione di esercizio CO ₂ min-max	3-5,5 Bar / 300-500 kPa
Alloggiamento filtro e bombola CO ₂	Interna
Struttura esterna	Lamiera zincata rivestita e vetro 8mm
Altezza di erogazione (mm)	270mm
Tecnologia di raffreddamento	HYBRID COOL 4L
Tecnologia di raffreddamento ad acqua	Serpentina di acciaio inox
Controllo delle funzioni	Microprocessore
Peso	25kg
Dimensioni (mm)	350x 232 x 1.159